



## Автоклав MELAG Euroklav 23 VS+

ИМ-7.106906

Производитель: MELAG Medizintechnik

### Технические характеристики:

Тип.....	паровой
Объем камеры.....	22 л
Размещение.....	настольный
Тип загрузки.....	горизонтальная
Количество программ.....	5
Количество полок.....	5
Охлаждение.....	да
Сушка.....	да
Вес.....	43 кг

### Описание

Автоклав MELAG Euroklav 23 VS+ – это стерилизатор, который предназначен для стерилизации всех видов медицинского инструмента и расходных материалов, с предварительным вакуумированием и вакуумной сушкой.

MELAG предлагает практикующим врачам экономичную альтернативу серии «Vacuklav» рекомендуя Euroklav 23 VS+, там, где тип инструмента или упаковки не требует применения автоклавов «Класса В». Пригоден для кабинетов, где требуется стерилизация более длинных инструментов, упаковок или кассет.

Особенности:

- имеет 4 программы «Класса S» для стерилизации неупакованных и упакованных инструментов и ткани;
- для размещения инструмента в рабочей камере используются 6 лотков, либо специальные контейнеры для стерилизации (биксы);
- электронная память хранит записи 40 предыдущих программ;

- во время работы программы микропроцессор выдает на дисплей информацию о давлении, температуре и времени;
- для документирования процессов к автоклаву можно подключить принтер;
- мощный и эффективный вакуумный насос создает однократное предварительное вакуумирование для надежного удаления воздуха перед стерилизацией, а также ещё одно для оптимальной сушки инструмента после стерилизации;
- может работать в традиционной системе прямого цикла, в которой пар, вода-конденсат и растворенные загрязнения выводятся в конце каждого цикла стерилизации, а затем используется свежая деминерализованная или дистиллированная вода. Однако может работать в режиме замкнутого цикла, сохраняющего воду;
- при помощи функции предварительного нагрева можно разогревать перед стерилизацией холодную камеру автоклава или поддерживать ее температуру между циклами работы. Это сокращает длительность циклов и значительно уменьшает конденсацию пара, улучшая, таким образом, процесс сушки.

Масса устройства	43 кг
Объем камеры	22 литра
Рабочий объем (диаметр x глубина)	25см x 47см
Максимальная загрузка	4 кг инструментов или 0,7 кг ткани
Варианты загрузки	Вариант «А» – максимум 6 лотков Вариант «В» – максимум 4 стандартных лоточных кассеты или 4 лотка Стерилизационные контейнеры MELAG: 28M,28G,23R,M,G (15,17 K,M,G) Фольгированный стенд
Потребление дистиллированной /деминерализованной воды	450 мл для «Неупакованных инструментов» 600 мл для «Упакованных инструментов» и "Prion программа" 650 мл для «Тканей»
Питание	3000 Вт/ 230В AC / 16 А / 50...60Гц
Давление/температура стерилизации	2 бар/134°C; 1 бар/121°C

#### Программы:

- Quick Program «Быстрая программа без упаковки» (134°C, 2 бар)
- Universal Program «Универсальная программа» (134°C, 2 бар)
- Gentle Program «Мягкая программа» (121°C, 1 бар)
- Bowie & Dick Test «Тестовая программа Боуи и Дика» (134°C, 2 бар)

- »Prion программа» (134°C, 2bar)

---

Размещение в каталоге: +375 25 999-66-66

 [imn.by/become-supplier](https://imn.by/become-supplier)