## Автоклав MELAG Euroklav 23 VS+

ИМ-7.106906 до 04.10.2023

Производитель: MELAG Medizintechnik

## Технические характеристики:

| | |
|---|---|
| Тип | паровой |
| Объем камеры | 22 л |
| Размещение | настольный |
| Тип загрузки | горизонтальная |
| Количество программ | 5 |
| Количество полок | 5 |
| Охлаждение | да |
| Сушка | да |
| Вес | 43 кг |

## Описание

Автоклав MELAG Euroklav 23 VS+ – это стерилизатор, который предназначен для стерилизации всех видов медицинского инструмента и расходных материалов, с предварительным вакуумированием и вакуумной сушкой.

MELAG предлагает практикующим врачам экономичную альтернативу серии «Vacuklav» рекомендуя  Euroklav 23 VS+, там, где тип инструмента или упаковки не требует применения автоклавов «Класса B». Пригоден для кабинетов, где требуется стерилизация более длинных инструментов, упаковок или кассет.

Особенности:

- имеет 4 программы «Класса S» для стерилизации неупакованных и упакованных инструментов и ткани;

- для размещения инструмента в рабочей камере используются 6 лотков, либо специальные контейнеры для стерилизации (биксы);

- электронная память хранит записи 40 предыдущих программ;

- во время работы программы микропроцессор выдает на дисплей информацию о давлении, температуре и времени;

- для документирования процессов к автоклаву можно подключить принтер;

- мощный и эффективный вакуумный насос создает однократное предварительное вакуумирование для надежного удаления воздуха перед стерилизацией, а также ещё одно для оптимальной сушки инструмента после стерилизации;

- может работать в традиционной системе прямого цикла, в которой пар, вода-конденсат и растворенные загрязнения выводятся в конце каждого цикла стерилизации, а затем используется свежая деминерализованная или дистиллированная вода. Однако может работать в режиме замкнутого цикла, сохраняющего воду;

- при помощи функции предварительного нагрева можно разогревать перед стерилизацией холодную камеру автоклава или поддерживать ее температуру между циклами работы. Это сокращает длительность циклов и значительно уменьшает конденсацию пара, улучшая, таким образом, процесс сушки.

| | |
|---|---|
| Масса устройства | 43 кг |
| Объем камеры | 22 литра |
| Рабочий объем (диаметр х глубина) | 25см х 47см |
| Максимальная загрузка | 4 кг инструментов или 0,7 кг ткани |
| Варианты загрузки | Вариант "А" – максимум 6 лотков<br><br>Вариант "В" – максимум 4 стандартных лоточных кассеты или 4 лотка<br><br>Стерилизационные контейнеры MELAG: 28M,28G,23R,M,G (15,17 K,M,G)<br><br>Фольгированный стенд |
| Потребление дистиллированной<br><br>/деминерализованной воды | 450 мл для "Неупакованных инструментов"<br><br>600 мл для "Упакованных инструментов" и “Prion программа”<br><br>650 мл для "Тканей" |
| Питание | 3000 Вт/ 230В АС / 16 А / 50....60Гц |
| Давление/температура стерилизации | 2 бар/134°С; 1 бар/121°С |

Программы:

- Quick Program "Быстрая программа без упаковки" (134°С, 2 бар)

- Universal Program "Универсальная программа" (134°С, 2 бар)

- Gentle Program "Мягкая программа" (121°С, 1 бар)

- Bowie & Dick Test "Тестовая программа Боуи и Дика" (134°C, 2 бар)

- "Prion программа" (134°C, 2bar )

---

Размещение в каталоге: +375 25 999-66-66

imn.by/become-supplier