



Аппарат подогрева инфузионных жидкостей AMPIRmini стационарный

ИМ-7.99428/2304

Производитель: ТахатАкси ОДО

Технические характеристики:

Назначение	инфузионная терапия / лечение и профилактика гипотермии / подогрев инфузионных растворов / подогрев крови и кровезаменителей
Контроль температуры	да
Скорость инфузии	0-300 мл / ч
Теплообменник	встроенный
Подогрев	34-42 °C
Шаг изменения температуры	0.1 °C
Время непрерывной работы	24 часа
Напряжение питания	230 В

Описание

Аппарат подогрева инфузионных растворов AMPIRmini стационарный используется при переливании крови, вливании крови и плазмы, внутривенных вливаниях у детей и взрослых, введении питательных растворов через назальный или энтеральный зонды, инфузионной терапии.

Применение: стационарные отделения хирургии, реанимации и интенсивной терапии.

Возможно дооснащение источником бесперебойного питания – модификация AMPIRmini портативный.

Состав AMPIRmini стационарный:

1. Блок управления

- LED-дисплей для отображения текущей температуры нагрева.
- В ручном режиме температура регулируется в диапазоне от 34°C до 42°C с шагом 0,1°C, в авто режиме температура на выходе теплообменника поддерживается на уровне 36,6°C.
- Звуковая и световая сигнализация, самотестирование при включении и в процессе работы.

2. Встроенный теплообменник

- Возможность размещения одной или двух инфузионных систем для вливания одновременно.
- Максимальная скорость потока 520 мл/час при использовании 2-х магистралей и 900 мл/час при использовании 1-й магистрали.
- Использование инфузионных магистралей различных диаметров.

3. Ремень фиксирующий

- Размещение аппарата с помощью фиксирующего ремня вблизи пациента: на инфузионной стойке или консоли, рядом с возможным местом инъекции с креплением к пациенту или объекту, на котором размещен пациент.