



## Автоклав Stern Weber SW-22 PLUS

ИМ-7.106298 до 27.03.2023

Производитель: CEFLA S.C.

### Технические характеристики:

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Тип                 | паровой        |
| Объем камеры        | 22 л           |
| Размещение          | настольный     |
| Тип загрузки        | горизонтальная |
| Количество программ | 9              |
| Количество полок    | 5              |
| Принтер             | да             |
| Сушка               | да             |
| Размеры             | 48×50×60 см    |
| Мощность            | 2.3 кВт        |
| Вес                 | 56 кг          |

### Описание

**Стерилизатор паровой STERN WEBER SW-22 PLUS** (22 литра) – это новый стерилизатор Stern Weber класса PLUS разработан, чтобы облегчить ежедневную нагрузку медицинский персонал, сведя к минимуму ручную работу в ежедневной практике.

Поскольку вода деминерализована фильтром SW Plus, пользователю не нужно использовать деминерализованную воду: ему нужно будет только заполнить бак машины водопроводной водой. Система эффективно очищает водопроводную воду в процессе деминерализации, на выходе получая идеальный вариант для процесса очистки. Хранение получателей и порча внутренних компонентов машины из-за плохого качества воды останется в прошлом.

| Версии        | STERN WEBER SW-17 PLUS | STERN WEBER SW-22 PLUS | STERN WEBER SW-28 PLUS |
|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Объем камеры  | 17 л                   | 22 л                   | 28 л                   |
| Размер камеры | 25×35 см               | 25×45 см               | 28×45 см               |

|                                     |                   |                   |                  |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Размеры автоклава</b>            | 48×50×60 см       | 48×50×60 см       | 48×50×60 см      |
| <b>Вес</b>                          | 51 кг             | 52 кг             | 53 кг            |
| <b>Вес стерилизуемого материала</b> | 6 кг              | 7.5 кг            | 9 кг             |
| <b>Количество лотков</b>            | 5 шт.             | 5 шт.             | 6 шт.            |
| <b>Автономная работа</b>            | от 7 до 11 циклов | от 6 до 10 циклов | от 5 до 9 циклов |

#### Преимущества:

- конструкция аппарата позволяет значительно экономить воду;
- ЖК-дисплей с клавиатурой имеет четкие, удобные для пользователя значки;
- камера изготовлена из нержавеющей стали с покрытием, нанесенным при помощи электролиза;
- рабочая зона в передней части камеры освещается светодиодной подсветкой;
- стандартный внешний принтер, подключаемый к широкому диапазону стерилизаторов, позволяет пользователям печатать отчеты на термобумаге и этикетках. Внешний принтер для самоклеящихся этикеток со штрих-кодами доступен только для моделей SW 17 PLUS и SW 22 PLUS;
- отчет о выполнении каждого цикла сохраняется во внутренней памяти аппарата. Он может быть загружен в формате PDF через порт USB, Ethernet соединение или по сети Wi-Fi (опция). Wi-Fi также позволяет осуществлять мониторинг данных в режиме реального времени с помощью планшета или смартфона;
- безопасная система закрывания двери (тройной механизм запоров);
- датчик проводимости, встроенный в бак, повышает фактическое качество дистиллированной воды и сигнализирует оператору на дисплее любые возможные риски для автоклава;
- ускоренный цикл работы автоклава обеспечивается при помощи вакуумного насоса, насыщенный пар подается мощным парогенератором.

#### Программы:

- **134°C стандарт** (тип цикла: В; время стерилизации: 4 мин.; общий цикл включая сушку: 29 мин. )
- **121°C стандарт** (тип цикла: В; время стерилизации: 20 мин.; общий цикл включая сушку: 46 мин.)
- **134°C развернутые полые** (тип цикла: S; время стерилизации: 4 мин.; общий цикл включая сушку: 32 мин.)

- **134°C завернутые массивные** (тип цикла: S; время стерилизации: 4 мин.; общий цикл включая сушку: 22 мин.)
- **134°C прионы** (тип цикла: B; время стерилизации: 18 мин.; общий цикл включая сушку: 43 мин.)
- **Пользовательский** (пользовательские настройки температуры 134°C/121°C и времени от 4 мин (при 134°C) до 20 мин. (при 121°C), а также настраиваемая сушка)
- **Вакуум тест** (общий цикл включая сушку: 18 мин.)
- **Тест B/D** (общий цикл включая сушку: 24 мин.)
- **Тест вакуум + B/D** (общий цикл включая сушку: 46 мин.)