



ЛОР-комбайн Heinemann Modula Mini

ИМ-7.102950/2011

Производитель: G. Heinemann Medizintechnik GmbH

Технические характеристики:

Тип.....моноблочный

Описание

Modula Mini – компактная ЛОР-установка, обладающая всеми необходимыми функциями. Несмотря на свои небольшие размеры, это устройство может быть оснащено практически всеми функциями продуктовой линейки Modula. Это компактное устройство предлагает автоматические или ручные системы аспирации, до 3 источников холодного света (галогенные или светодиодные), держатели эндоскопов для жестких и гибких эндоскопов и многое, многое другое.

Варианты цвета

Базовый модуль:

- Прочный корпус, выполненный из стальных оцинкованных двустенных панелей с уплотнителем, окрашенных методом порошкового напыления с термообжигом.
- Активное антибактериальное лакокрасочное покрытие, уничтожающее вредные микроорганизмы.
- Антибактериальные шланги с содержанием ионов серебра.
- Повышенная шумоизоляция внутренних отсеков,
- Мобильность корпуса (4 антистатичных ролика).
- Электронная приборная панель с влагозащищенной клавиатурой, 7 функциональных кнопок, электронный температурный индикатор, 2 манометра (сжатый воздух и вакуум).
- Держатель для шланга отсоса.
- Держатель для налобной лампы.

- Подогреватель отоларингологических зеркал, встроенный, с наддувом горячего воздуха.
- Встроенная система вакуумной аспирации (отсос), мощность 40 л/мин (опция – 60 л/мин), вакуум 0 до -0.8 бар, емкость-сборник секретий 2 л, антибактериальный фильтр.
- Емкости для дезинфекции эндоскопов (съёмные пластиковые) – 3 шт.
- Ящики: 1 глубокий (с возможностью размещения лотка для использованных инструментов) и 2 плоских выдвижных ящика для хранения инструментов, медикаментов, документации.

Опции (не входят в базовый комплект поставки):

- Встроенная система распыления медикаментов и продувания сжатым воздухом (компрессор, ресивер-накопитель сжатого воздуха, от 3 до 9 распылителей медикаментов, металлическая хромированная рукоятка распыления).
- Система промывания проточной водой с автоматическим подогревом до 37°C.
- Автономная, независимая система промывания водой и медикаментами (бак емкостью 5 л).
- Система «секретоматика» автоматического слива содержимого емкости для сбора секрета в канализацию, с последующим автоматическим промыванием емкости проточной водой.
- Источники холодного света (от 1 до 3 светодиодных или галогенных) для подключения налобных осветителей, жестких и гибких эндоскопов.
- Держатели жестких и гибких эндоскопов (от 1 до 3).
- Видеоэндоскопическая система с любым набором жестких и гибких эндоскопов.
- Налобные осветители холодного и стандартного света.
- Встроенная система обеззараживания проточной воды.
- Комплекты насадок для отсоса, промывания и продувания.
- Кресло пациента.
- Стул врача.

Технические характеристики:

Электропитание: 230 В, 50/60 Гц, 2.3 кВт

Сжатый воздух: от 12 до 25 л/мин (в зависимости от типа компрессора)

Регулятор подачи сжатого воздуха: от 0.2 до 4 бар

Аспиратор: от 40 до 60 л/мин, -0.8 до -0.95 бар (в зависимости от типа насоса)

Минимальное давление воды в водопроводной системе: 2 бар

Емкость бака автономной системы промывания: 5 л

Температуры воды или медикаментов для промывания: 37°C ± 1°C

Вес: около 60 кг

Размещение в каталоге: +375 25 999-66-66

 imn.by/become-supplier