



Комплекс подогрева инфузионных жидкостей AMPIRmini с двумя теплообменниками

ИМ-7.99428/2304

Производитель: ТахатАкси ОДО

Технические характеристики:

Назначение	инфузионная терапия / лечение и профилактика гипотермии / подогрев инфузионных растворов / подогрев крови и кровезаменителей
Контроль температуры	да
Скорость инфузии	0-300 мл / ч
Теплообменник	выносной
Подогрев	34-42 °C
Шаг изменения температуры	0.1 °C
Время непрерывной работы	24 часа
Напряжение питания	230 В

Описание

AMPIRmini с двумя теплообменниками – лечение и профилактика гипотермии и вызываемых ею осложнений в до-, интра-, и послеоперативном периодах. Используется при переливании крови, вливании крови и плазмы, внутривенных вливаниях у детей и взрослых, введении питательных растворов через назальный или энтеральный зонды, инфузионной терапии.

Применение: отделения хирургии, реанимации и интенсивной терапии.

Доступна также модификация AMPIRmini с одним теплообменником.

Состав AMPIRmini с двумя теплообменниками:

1. Блок управления

- LED-дисплей для отображения текущей температуры нагрева.
- В ручном режиме температура регулируется в диапазоне от 34°C до 42°C с шагом 0.1°C, в авто режиме температура на выходе теплообменника поддерживается на уровне 36.6°C.
- Звуковая и световая сигнализация.
- Самотестирование при включении и в процессе работы.

2. Два выносных теплообменника

- Возможность размещения одной или двух инфузионных систем для вливания одновременно.
- Устанавливаются в непосредственной близости от места инъекции, обеспечивая минимальное расстояние от выхода теплообменника до пациента.
- Максимальная скорость потока 520 мл/час при использовании 2-х магистралей и 900 мл/час при использовании 1-й магистрали.
- Использование инфузионных магистралей различных диаметров.

3. Крепление

- Крепление аппарата к стойкам от 15 до 55 мм в диаметре.
- Надежное крепление без скольжения.