



Автоклав Euronda E9 NEXT 24 л

ИМ-7.110988 до 30.11.2026

Производитель: Euronda S.p.A

Технические характеристики:

Тип	паровой
Объем камеры	24 л
Размещение	настольный
Тип загрузки	горизонтальная
Количество программ	5
Количество полок	4
Принтер	да
Сушка	да
Размеры	46×45.5×61 см
Вес	47.5 кг

Описание

Стерилизатор паровой Euronda E9 NEXT – это электронный паровой стерилизатор (автоклав) с фракционным вакуумом и вакуумной сушкой, класс В.

Стерилизатор класса В выполняет три цикла стерилизации: предварительный вакуум (тройное вакуумирование) / фаза стерилизации / фаза вакуумной сушки.

Назначение

Устройство для стерилизации медицинских, стоматологических инструментов, которые можно подвергать стерилизации паром при температуре от 121°C до 134°C. Предназначен для стерилизации водяным насыщенным паром сплошных, полых, пористых изделий медицинского назначения из металлов, стекла, резин, латекса, перевязочного материала, изделий из текстильного материала, упакованных в индивидуальную или двойную упаковку и без упаковки, а также тканых материалов, в соответствии со стандартами EN 13060.

Паровой стерилизатор соответствует основным требованиям Директивы Европейского Сообщества: медицинское оборудование 93/42/CEE от 14/06/93 и 2007/47/CE, класс IIb – 0051. Он также соответствует национальным стандартам, переведенным в принятые нормативы: EN 13060 / EN 61010-2-040 / EN 61326. Бойлер соответствует следующим стандартам: EN 13445, также соответствует основным требованиям Директив Европейского Сообщества: оборудование под давлением 97/23/CE от 29/05/1997 – Категория II–D1 - 0497.

Отличительные особенности:

- соответствие европейскому нормативу EN 13060;
- 5 программ стерилизации (121C, 134C, 134C Prion, 134C Rapido, 134 C Prion Rapido) в соответствии с ГОСТ РЕН 13060 от 01.09.2013года, и 5 контрольных тестовых программ;
- отдельные емкости чистой и отработанной воды;
- съемная верхняя крышка корпуса стерилизатора для проведения контроля и очистки емкости чистой и отработанной воды;
- возможность подключения к системе канализации для обеспечения автоматического слива отработанной воды;
- система электронной блокировки двери автоклава во время цикла стерилизации;
- тройная система защиты: автономный защитный клапан, защитный термостат, система электронного отключения при нештатной ситуации;
- сенсорный жидкокристаллический дисплей;
- многофункциональное русскоязычное меню;
- датчик уровня и качества воды;
- 2 нагревательных элемента;
- возможность предварительного нагрева камеры стерилизатора;
- возможность ручной принудительной остановки цикла стерилизации на любом этапе стерилизации;
- наличие внешнего запоминающего устройства E-Memory;
- возможность подключения к ПК для проведения компьютерной диагностики неполадки;
- встроенный термопринтер (по запросу опционально: термопринтер / печатающий этикетки / внешний принтер).

Технические характеристики:

- размеры камеры (диаметр x глубина): 25×44 см;

- используемое пространство камеры: 18×16×38 см;
- объём камеры: 24 л;
- габаритные размеры с закрытой дверью: 61×46×45.5 см;
- габаритные размеры с открытой дверью: 93×61×45.5 см;
- объём резервуаров для чистой / использованной воды: 4 л;
- количество подносов-лотков: 4;
- напряжение: 230 В;
- частота: 50/60 Гц;
- мощность: 2450 Вт;
- ток: 10.7 А;
- максимальное давление: 250 кПа (2,5 бар);
- вес в упаковке: 47.5 кг.

Гарантийный срок: 12 месяцев.