



Автоклав P&T Medical BTD 17-A

ИМ-7.103454 до 16.11.2020

Производитель: P&T (Ningbo) Medical Equipment Co. Ltd.

Технические характеристики:

Тип.....	паровой
Объем камеры.....	17 л
Размещение.....	настольный
Тип загрузки.....	горизонтальная
Количество программ.....	8
Режим свободного программирования.....	да
Количество полок.....	3
Принтер.....	да
Сушка.....	да
Размеры.....	47.5×57.2×44.3 см
Вес.....	52 кг

Описание

Автоклав Ptmedical модели BTD 17L-A – это автоклав класса В, подходящий для ежедневной стерилизации медицинских инструментов абсолютно любой конфигурации и формы без исключений!

Аппарат имеет все необходимые функции:

- мембранная панель управления очень проста, а удобство и наглядность стерилизации обеспечивает LED-дисплей и система звуковой сигнализации;
- автоматическое управление циклом стерилизации;
- 3 стандартные программы стерилизации;
- возможность индивидуального режима (t: 105°C – 135°C);
- тесты B&D и VACUUM – тест для подтверждения качества стерилизации;

- быстрая программа полной стерилизации требует всего 21 минуту;
- трехфазный пульсирующий предвакуум (гарантирует, что горячий пар проникнет во все полости, тонкие трубочки и пористый материал, а вакуумная сушка обеспечит полную стерильность на завершающей стадии);
- систему вакуумной сушки;
- управление полностью автоматическое, включая электромеханический запор дверцы, а также возможность залива и слива используемой дистиллированной воды;
- возможность штатного подключения автоматической подачи воды;
- корпус сделан из медицинского пластика, рассчитанного на регулярную обработку дезинфицирующими средствами без появлений изменений цвета и неровностей поверхности;
- простая отчетность для архива данных;
- для регистрации данных о стерилизации предусмотрено опциональное подключение мини-принтера или USB-адаптера.

Объем камеры	17 л
Температура стерилизации	121°C, 134°C – подстройка 2-3°C 105°C - 134°C - индивидуальная настройка
Количество программ стерилизации	8
Вес	52 кг
Размеры	47.5×57.2×44.3 см
Сушка	Вакуумная
Замок	Электромеханический
Порт принтера	Опция
Порт USB	Опция
Дисплей	LCD
Наполнение воды	Ручное, Автоматическое
Размер камеры	25×35 см
Кол-во лотков	3
Материал камеры	Нержавеющая сталь
Управление	Автоматическое
Наполнение воды	Ручное, Автоматическое
Дополнительно	До 4-х циклов предвакуума
Загрузка	до 5 кг инструментов (макс. длина – 33.7 см, макс. ширина – 20 см)

